

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

	Условное обозначение	Характеристика
Уход	~~~~	Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
	~~~~	Устойчивые при влажной обработке
	~~~~	Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
	~~~~	Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющим средств и щетки)
	~~~~	Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию	☀	Достаточная светостойкость
	☀+	Относительная светостойкость
	☀○	Хорошая светостойкость
	○+	Очень хорошая светостойкость
	○○	Отличная светостойкость
Подгон по рисунку	→ 0	Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
	→ ←	Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
	→ ←	Стыковка со смещением (указываются рапорт и смещение, например - 50/25 см)
	↓ ↑	Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
Нанесение клея	С-	Клей наносится на обои
	-B	Клей наносится на поверхность стены
	○-	Обои с уже нанесенным клейким покрытием
Способ снятия	↓	Снимаются после предварительного смачивания
	↓	Обои снимаются без остатка
	↓	Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене



**Магазины Manders:**

г. Москва, +7 (495) 988-64-03

Б. Козихинский пер., д.22

ул. Маршала Тухачевского, д.49

Н. Сыромятническая, д.10, стр.3, вход А(ЦД Artplay)

Н. Сыромятническая, д.10, стр.10 (мастерская Manders)

г. Санкт-Петербург, +7 (812) 380-95-96

Большой пр., д.57/1

ул. Гороховая, д.61

ул. Студенческая, д. 10 (ТК "Ланская")

Свердловская набережная, 58А

г. Киев, +38 (044) 289-53-89

ул. Антоновича (Горького), 3

📞 +7(800) 350-17-37

🌐 [www.manders.ru](http://www.manders.ru)

✉ kraski@manders.ru

#manders — krashi



# ИНСТРУКЦИЯ Клей для обоев *Sanderson*

**ОПИСАНИЕ**

Готовый к использованию клей на водной основе, специально предназначенный для обоев Sanderson. Прост в использовании благодаря хорошей клейкой способности и отличным характеристикам скольжения, позволяющим легко изменять положение полотен обоев.

Содержит консерванты.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для бумажных, флизелиновых и виниловых обоев.

**ТАРА**

5 кг; 10 кг

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ**

Убедитесь, что на стенах нет видимых повреждений, сухая, очищена от пыли, не имеет следов подтеков, грязи и прочего, что может повлиять на адгезию. Свежая штукатурка должна быть полностью сухой. Очень пористые или щелочные поверхности необходимо прогрунтовать соответствующим праймером. Старое настенное покрытие должно быть удалено. Все неровности и повреждения поверхности (трещины, отверстия, выбоины и т.д.) должны быть зашпаклеваны и выровнены. Убедитесь, что вся поверхность имеет однородный цвет. Прежде окрашенные краской поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

При использовании линованной бумаги вам следует применять тот же клей, что используется для наклеивания обоев. Не используйте клей при температуре ниже 12°C.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ**

Подробно изучите инструкцию к обоям. Тщательно перемешайте клей перед использованием. Не разбавляйте клей водой. Используйте чистую кисть или валик и наносите клей аккуратно и равномерно, следуя инструкциям производителя обоев. Убедитесь, что клей все еще влажный, прежде чем наклеить очередную полосу обоев.

**РАСХОД**

Содержимого 5-килограммового контейнера достаточно примерно на 5 стандартных рулонах обоев (расход примерно 1 кг на 5 м<sup>2</sup>) в зависимости от метода нанесения, состояния и типа поверхности и навыка работника.

**ОЧИСТКА**

Промойте инструменты и оборудование водой сразу после использования. Избегайте попадания клея на лицевую сторону обоев. Если клей попал на лицевую сторону, немедленно уберите его влажной ветошью или губкой.

**ХРАНЕНИЕ**

Избегайте чрезмерного замерзания и резких перепадов температуры. Клей необходимо хранить в недоступном для детей и животных месте.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

При попадании на кожу промойте большим количеством теплой воды и обратитесь к врачу в случае появления сыпи.

